

## Cooler CPU Noctua NH-U14S TR4-SP3



Cooler CPU Noctua NH-U14S TR4-SP3



Cooler CPU Noctua NH-U14S TR4-SP3

Rating: Not Rated Yet

**Price**

Base price with tax 74,89 €

Salesprice with discount

Sales price 74,89 €

Discount

[Ask a question about this product](#)

Description

Cooler CPU Noctua NH-U14S TR4-SP3

**P/N:**

NH-U14S TR4-SP3

**EAN:**

9010018000108

Continuando o legado da clássica série NH-U da Noctua, que recebeu mais de mil prémios e recomendações de sites e revistas internacionais de hardware, o NH-U14S tornou-se uma referência para Coolers a ar. A versão TR4-SP3 é um modelo personalizado para a plataforma TR4 / SP3 da AMD (Ryzen Threadripper / Epyc) e possui uma superfície de contato maior, bem como o mais recente sistema de montagem SecuFirm2™ para o socket TR4 / SP3. Concluído com a ventoinha premium NF-A15 PWM de 140mm, o composto térmico NT-H1 comprovado da Noctua e uma garantia completa do fabricante de 6 anos, o NH-U14S TR4-SP3 forma uma solução completa de qualidade superior que combina o máximo desempenho e excelente acústica para sistemas TR4 / SP3 de qualidade entusiasta.

- **Especificações Dissipador:**

- Compatibilidade Socket: AMD sTRX4, TR4, SP3
- Dimensões (sem ventoinha): 165 mm (A) x 150 mm (L) x 52 mm (P)
- Dimensões (com ventoinha): 165 mm (A) x 150 mm (L) x 78 mm (P)
- Peso (sem ventoinha): 865 g
- Peso (com ventoinha): 1030 g
- Material: Cobre (tubos de base e de calor), alumínio (alhetas de refrigeração), juntas soldadas
- Compatibilidade ventoinhas: 140x150x25 (com furos de montagem de 120mm), 140x140x25 (com furos de montagem de 120mm), 120x120x25

- **Especificações Ventoinha:**

- Modelo: Noctua NF-A15 PWM
- Rolamento: SSO
- Máx. Velocidade de rotação (+/- 10%): 1500 RPM
- Máx. Velocidade de rotação com L.N.A. (+/- 10%): 1200 RPM
- Min. Velocidade de rotação (PWM, +/- 20%): 300 RPM
- Fluxo de ar: 140,2 m³/h
- Fluxo de ar com L.N.A.: 115,5 m³/h
- Nível de ruído: 24,6 dB(A)
- Nível de ruído com L.N.A.: 19,2 dB(A)

- **Conteúdo da Embalagem:**

- Ventoinha premium NF-A15 PWM
- Adaptador de baixo ruído (L.N.A.)
- Composto térmico de alta qualidade NT-H1
- Kit de montagem SecuFirm2™