

## Bateria OEM para iPhone 12 Mini Diagnosable



Bateria OEM para iPhone 12 Mini Diagnosable



Bateria OEM de substituição para iPhone 12 Mini com capacidade de diagnóstico e sem mensagem de erro. Peça de alta qualidade para restaurar a autonomia do dispositivo.

Rating: Not Rated Yet

**Price**

Base price with tax 12,89 €

Salesprice with discount

Sales price 12,89 €

Discount

[Ask a question about this product](#)

Description

**Bateria OEM para iPhone 12 Mini Diagnosable (Sem Mensagem de Erro) – Reposição Confiável**

A bateria OEM para iPhone 12 Mini Diagnosable é uma peça de substituição compatível com os modelos A2176, A2398, A2399 e A2400, projetada para restaurar a autonomia original sem exibir a mensagem de erro "Bateria Desconhecida". Com uma capacidade de 2227mAh, esta bateria de alta qualidade oferece desempenho prolongado e é compatível com o Assistente de Reparação da Apple no iOS 18 ou superior para diagnóstico preciso. Fabricada com padrões rigorosos e certificações de segurança, é ideal para uso intensivo e substituições seguras, recomendando-se a instalação por um técnico qualificado com ferramentas específicas.

**Principais Características:**

- **Capacidade Original:** 2227mAh para autonomia otimizada.
- **Sem Erros:** Evita a mensagem "Bateria Desconhecida" após instalação.
- **Qualidade OEM:** Fabricada com componentes de alta durabilidade e segurança.

### Especificações:

- **Modelo:** Bateria OEM para iPhone 12 Mini Diagnosable
- **Compatibilidade:** iPhone 12 Mini (A2176, A2398, A2399, A2400)
- **Capacidade:** 2227mAh
- **Material:** Células de íon de lítio
- **Peso:** Aprox. 0,10kg
- **Inclui:** Bateria (ferramentas e adesivo não incluídos)
- **Garantia:** 90 dias (sujeita a defeitos de fabrico)

### Como Usar:

1. Desligue o iPhone 12 Mini e descarregue a eletricidade estática tocando numa superfície metálica.
2. Remova os parafusos pentalobe e levante a tela com uma ventosa (ferramentas não incluídas).
3. Desconecte o conector da bateria com cuidado usando uma espátula plástica.
4. Retire a bateria antiga do adesivo e instale a nova, conectando o conector.
5. Reinstale a tela, fixe os parafusos e utilize o Assistente de Reparação (iOS 18+) para calibrar e diagnosticar.