

## Ventoinha 120mm Noctua NF-A12X25-ULN 1200RPM 3 Pinos



Ventoinha 120mm Noctua NF-A12X25-ULN 1200RPM 3 Pinos



Melhore a refrigeração do seu PC com a ventoinha Noctua NF-A12X25-ULN de 120mm, ultra silenciosa, com velocidade máxima de 1200 RPM e conector de 3 pinos.

Rating: Not Rated Yet

### Price

Base price with tax 27,49 €

Salesprice with discount

Sales price 27,49 €

Discount

[Ask a question about this product](#)

### Description

Podés pagar em 3X sem juros com o Klarna no checkout

- A ventoinha Noctua NF-A12X25-ULN é uma solução premium de 120mm desenhada para oferecer um desempenho de arrefecimento excepcional com um nível de ruído quase imperceptível, ideal para utilizadores sensíveis ao som ou sistemas silenciosos.
- Equipada com tecnologias avançadas da Noctua, como o quadro AAO (Otimização Acústica Avançada) e Canais de Aceleração de Fluxo, assegura uma eficiência superior tanto em aplicações de fluxo de ar (como caixas) como em cenários de alta pressão (dissipadores e radiadores).

- A folga de apenas 0,5 mm entre as pás e o quadro, possível graças ao composto Sterrox® (polímero de cristal líquido), combinada com um eixo e cubo reforçados com metal, reduz perdas de ar e aumenta a precisão do funcionamento.
- Com uma velocidade máxima de 1200 RPM (reduzível a 900 RPM com o adaptador de baixo ruído incluído), esta versão ULN (Ultra Low Noise) mantém um nível de ruído máximo de 12,1 dB(A), garantindo um ambiente silencioso.
- O rolamento SSO2 da Noctua oferece uma suavidade excepcional e uma durabilidade superior a 150.000 horas, complementado por acessórios como suportes anti-vibração, junta de radiador e cabo de extensão.
- Ideal para quem procura uma ventoinha de alta qualidade para projetos onde o silêncio é essencial, mantendo um desempenho térmico robusto.

### Características Técnicas:

Dimensões: 120 x 120 x 25 mm

Velocidade de Rotação: 1200 RPM (900 RPM com adaptador ULN)

Fluxo de Ar: 55,7 m³/h (33,8 CFM)

Nível de Ruído: 12,1 dB(A) (7,6 dB(A) com adaptador ULN)

Pressão Estática: 0,82 mmH<sub>2</sub>O

Conector: 3 pinos

Voltagem: 12V

Rolamento: SSO2

Material: Sterrox® LCP

Acessórios Incluídos: Adaptador de baixo ruído, cabo de extensão, suportes anti-vibração, junta para radiador, parafusos

MTTF: >150.000 horas